



**SACHSENRING**

**Informationsdienst**



MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/4-I

## Stoßdämpferbefestigung

Bei der hinteren Stoßdämpferbefestigung an Nullserienfahrzeugen Trabant ist bei evtl. Lösen der oberen Befestigung eine zweite Mutter als Kontermutter anzubringen. Die Maßnahme macht sich nur erforderlich bei Stoßdämpfern, wo am Gewindehals keine Anflüchung zum Gegenhalten vorhanden ist.

## Farbeinteilung für die Wagen Trabant

Für dieses Jahr sind folgende Lackierungen vorgesehen:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Bananengelb | Nr. 5542/1061 L |
| 2. Blaugrau    | Nr. 5542/7165 L |
| 3. Aeroblau    | Nr. 5542/5165 L |
| 4. Hellrot     | Nr. 5542/3165 L |

Zu beziehen sind die Materialien für den Lackaufbau nach wie vor über die DHZ Chemie, Lacke und Farben, Niederlassung Karl-Marx-Stadt, in Karl-Marx-Stadt, Moritzstraße 29/33.

Bei Ausbesserungsarbeiten an der Lackierung ist ein lüftrocknender Alkydhaltgrund zu verwenden. Der weitere Aufbau wird nach dem allgemein üblichen Nitroverfahren über Spritz- und Ziehspachtel-Füller und Lackfarbe vorgenommen.

Zwickau, den 28. August 1958

gez. Vogel  
Vertriebsleiter

gez. Haustein  
Kundendienstleiter