



Informationsdienst

SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/11-I

Luftfilter für Wagen »Trabant«

Ab Motor-Nr. 50-2401 erhält der Luftfiltereinsatz einen Saugstutzen. Am Luftfilter selbst sind zwei Rastenstellungen für den Hebelverschluß des Einsatzes vorgesehen. Bei Sommerbetrieb steht der Saugstutzen nach hinten und bei Winterbetrieb nach vorn, so daß vom Auspuffkrümmer vorgewärmte Luft angesaugt wird.

Axial-Kühlgebläse

Die Auffüllung bzw. Erneuerung des Heißlagerfettes ist nur bei Generalreparatur auszuführen. Aus diesem Grunde entfällt ab Motor-Nr. 50-760 der Schmiernippel.

Keilriemen

Damit evtl. Folgeschäden, welche durch Ausfall eines Keilriemens entstehen können, vermieden werden, fordern wir Sie auf, im Zuge des Kundendienstes den Keilriemen jedes in Ihre Werkstatt kommenden Fahrzeuges »Trabant« zu überprüfen.

Vorspureinstellung am »Trabant«

Die Vorderräder sind im unbelasteten Zustand des Wagens, auf Umschlag an der Felge gemessen, mit 5-7 mm einzustellen. Dies entspricht einer Vorspur von 0-2 mm im belasteten Zustand des Wagens.

Getriebemontage

Damit eine einwandfreie Zentrierung der Getriebe erfolgen konnte, sind bei Anlauf der Serie verschiedene Größen der Paßstifte verwendet worden. Wir bitten Sie, dies bei einem evtl. Austausch eines Getriebes zu beachten.

Zwickau, 3. Januar 1959

Vogel,
Vertriebsleiter

Haustein,
Kundendienstleiter