



SACHSENRING

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU

Tr/100 I und A 37

Schwungradbefestigung

Aus technologischen Gründen wird ab sofort an der Sechskantmutter 41 60 505 04 nur eine Stirnfläche zum Gewinde genau plan gedreht. An der gegenüberliegenden Fläche ist zur Unterscheidung ein 0,5 mm hoher Ansatz angedreht.

Bei Montage des Schwungrades ist zu beachten, daß die Stirnfläche ohne Ansatz zur Anlage gelangt.

Lichtmaschine

Ab Mitte September kam die verbesserte Lichtmaschine mit Klemmanschlüssen LMS 6 V/220 W IK-Kenn-Nr. 8001.5 und gleichzeitig der Reglerschalter IK-Kenn-Nr. 8101.8 zum Einsatz.

Nach Aufbrauch vorhandener Lagerbestände werden für Ersatzzwecke nur noch Teile der neuen Ausführung geliefert.

Eine Kombination einer 180/W-Lichtmaschine mit einem 220-W-Regler und umgekehrt ist statthaft, die Nennleistung beträgt jedoch nur 180 W.

Zwickau, den 9. Oktober 1961

KAD H/Hä

VEB SACHSENRING

Automobilwerke Zwickau

Vogel
Vertriebsleiter

Hertel
Kundendienstleiter